

AXIS A8207-VE Network Video Door Station

Vielseitige Türstation für bessere Sicherheitslösungen

AXIS A8207-VE Network Video Door Station ist eine Kombination aus einer vollwertigen 6 MP Überwachungskamera mit hochwertiger, bidirektionaler Audiokommunikation und Fernzutrittskontrolle. Sie verfügt zudem über ein integriertes RFID Zutrittskontrolllesegerät. AXIS A8207-VE bietet sowohl Überwachung, Besuchermanagement als auch Mitarbeiterzugänglichkeit und erhöht dadurch die Effizienz bei gleichzeitiger Minimierung der Anzahl der Anlagen an der Tür. Analytik, wie z. B. Bewegungs- oder Geräuscherkennung, werden unterstützt. AXIS A8207-VE basiert auf offenen Standards und hat mehrere Hardwareschnittstellen, wodurch andere Systeme und Lösungen einfach integriert und für zukünftige Zwecke vorbereitet werden können. Die Interaktivität ist intuitiv und unkompliziert, mit einer Induktionsschleife für Hörgeräte.

- > **6-MP-Weitwinkelkamera**
- > **Hochwertiges Audio mit Rausch- und Echounterdrückung**
- > **Mehrere Hardwareschnittstellen: Audio-Eingang/Ausgang, Relais, HDMI-Ausgang, RS-485**
- > **Einfache Integration in SIP, VAPIX und ONVIF**
- > **Support von Analytik**

**SIP****ONVIF** | GS**HDTV**
NETWORK VIDEO

AXIS A8207-VE Network Video Door Station

Kamera	
Bildsensor	1/2,9" RGB CMOS mit progressiver Abtastung
Objektiv	1,56 mm, F2.8 Horizontales Sichtfeld: 180° Vertikales Sichtfeld: 120° Fester Fokus, IR-Korrektur, feste Blende
Mindestbeleuchtung	LED ein: 0,0 lx LED aus (mit WDR): 0,7 lx LED aus (ohne WDR): 0,55 lx
Verschlusszeit	1/143.000 s bis 2 s mit 50 Hz 1/143.000 s bis 2 s mit 60 Hz
Video	
Videokomprimierung	H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC) Profile Main und High Motion JPEG
Auflösungen	3072 x 2048 bis 160 x 90
Bildrate	Bis zu 30/25 Bilder/Sek. (60/50 Hz) in allen Auflösungen
Video-Streaming	Mehrere einzeln konfigurierbare Videostreams in H.264 und Motion JPEG Axis Zipstream-Technologie in H.264 Steuerbare Bildrate und Bandbreite VBR/MBR H.264
Bildeinstellungen	Sättigung, Kontrast, Helligkeit, Schärfe, Forensic WDR: Bis zu 120 dB je nach Szenario, Weißabgleich, Belichtungsmodus, Belichtungszonen, Komprimierung, Text- und Bild-Overlay, Privatzenenmasken
Schwenken/Neigen/Zoomen	Digitaler PTZ
Audio	
Audio-Streaming	Zweiwege, Vollduplex Echo- und Rauschunterdrückung
Audio-komprimierung	384bit LPCM, AAC-LC 8/16 kHz, G.711 PCM 8 kHz, G.726 ADPCM 8 kHz, Opus 8/16 kHz Konfigurierbare Bitrate
Audioein-/ausgang	Line-Eingang, Line-Ausgang, zweifach eingebautes Mikrofon (kann deaktiviert werden) T-Coil Integrierter Lautsprecher 73 dB (bei 50 cm)
Beschreibung	Integrierter Verstärker, 2 W, Klasse D
RFID-Lesegerät	
Zutrittsauthentifizierung	Karte, Tag, PIN, Türcode
Lesebereich	30-40 Millimeter mit empfohlenen Karten und Tags
Alarmstatusanzeige	Benutzerfeedback für "Zugang gewährt", "Zugang verweigert", "Keypad", "aktiviert", "deaktiviert"
Unterstützte Protokolle	RS485 (OSDP), Wiegand, Vapix Leser-Schnittstelle
Lesegerät-Technologie	Allgemein 13.56 MHz (Mifare Classic, Mifare Plus (Level 1 und Stufe 3), Mifare DESFire EV1 und EV2, HID iCLASS) ^a , HID Prox ISOProx II. Näherung 125 kHz (HID-Näherungskarten, iCLASS, EM-42xx)
Barrierefreiheit	
Induktive Höranlage	T-Coil 4 W Klasse D Verstärker
Benutzer-Feedback	Beleuchtete Symbole, Indikatorstreifen, beleuchtete Schaltflächen, akustisches Feedback
Manipulation	
Erkennungsart	Manipulationsschalter, Accelerometer (Stoßerkennung), Videomanipulation
Netzwerk	
Sicherheit	Kennwortschutz, IP-Adressen-Filterung, signierte Firmware, HTTPS ^b Verschlüsselung, Netzwerk-Zugriffskontrolle nach IEEE 802.1X ^b , Digest-Authentifizierung, Benutzer-Zugriffsprotokoll, zentrales Zertifikatsmanagement
Unterstützte Protokolle	IPv4/v6, HTTP, HTTPS ^b , SSL/TLS ^b , QoS Layer 3 DiffServ, FTP, SFTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP ^c , SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS,

DynDNS, NTP, RTSP, RTP, SRTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, SSH, SIP, SIPS, LLDP, STUN, TURN

Systemintegration	
Programmierschnittstelle	Offene API-Schnittstelle für Softwareintegration, einschließlich VAPIX [®] und AXIS Camera Application Platform. Technische Daten auf axis.com AXIS Guardian mit One-Click Connection ONVIF [®] -Profile S und ONVIF [®] -Profile G, technische Daten auf onvif.org
VoIP	Unterstützt SIP (Session Initiation Protocol) zur Integration in VoIP-Anlagen (Voice over IP), Peer-to-Peer oder SIP/PBX Getestet mit unterschiedlichen SIP-Anwendungen wie Cisco, Bria und Grandstream Getestet mit unterschiedlichen PBX-Anwendungen wie Cisco, Avaya und Asterisk Telefonbuch, paralleles Call-Forking, sequenzielles Call-Forking, Durchwahl
Analyse	Enthalten AXIS Video Motion Detection, aktiver Manipulationsalarm, Audioerkennung Unterstützt AXIS Guard Suite including AXIS Motion Guard, AXIS Fence Guard und AXIS Loitering Guard Unterstützung der AXIS Camera Application Platform zur Installation von Anwendungen anderer Hersteller, siehe axis.com/acap
Alarmauslösung	Analytik, externer Eingang, Edge Storage von Ereignissen, virtuelle Eingänge über programmierbare Schnittstelle Anruf: DTMF, Status, Statusänderungen Detektoren: Audioerkennung, Zugriff per Live-Videostream, Stoßfassung, Manipulation, PIR und Bewegungserkennung Hardware: Offenes Gehäuse, Temperatur, Relais und Ausgänge, Netzwerk Eingangssignal: Digitaler Eingangsport, manueller Auslöser, virtuelle Eingänge Speicher: Unterbrechung, Aufzeichnung System: Einsatzbereites System Uhrzeit: Wiederholung, Zeitplan verwenden PTZ: Bewegung, Voreinstellung erreicht
Alarmereignisse	Axis Türsteuerung HDMI Anruf tätigen: SIP, API Anruf beenden: SIP, API Aufzeichnen von Video und Audio: SD-Karte und Netzwerkfreigabe Hochladen von Bildern oder Videoclips: FTP, SFTP, HTTP, HTTPS, Netzwerkfreigabe und E-Mail Video- oder Bildpufferung vor und nach Alarm für Aufzeichnung oder Hochladen Benachrichtigung: E-Mail, HTTP, HTTPS und TCP Externe Ausgangsaktivierung, Wiedergabe von Audioclips, Text-Overlay, PTZ-Steuerung, Status-LED, WDR-Modus
Daten-Streaming	Ereignisdaten
Allgemeines	
Gehäuse	IP66- und NEMA 4 X-zertifiziert, schlag- und kratzfestes Glas gemäß IK08 Aluminiumgehäuse, hartbeschichtete Kuppel aus Polycarbonat (PC) Farbe: metallisch dunkelgrau
Nachhaltigkeit	Ohne PVC
PIR-Sensor	Passiver Infrarotbewegungssensor (PIR-Sensor)
Speicher	2048 MB RAM, 512 MB Flash
Stromversorgung	Stromeingang: Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af/802.3at Typ 1 Klasse 3, oder Power over Ethernet Plus (PoE+) IEEE 802.3at Typ 2 Klasse 4, oder 8 bis 28 V DC min. 25 W Stromverbrauch: normal 8 W, max. 22 W Stromausgang: Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af/802.3at Typ 1 Klasse 3: 24 V/0.05 A oder 12 V/0.1 A. Power over Ethernet Plus (PoE+) IEEE 802.3at Typ 2 Klasse 4, oder 8-28 V DC: 24 V/0.3 A oder 12 V/0.7 A

	Relay-Rating: 30 V, 1 A
Anschlüsse	RJ-45 für 10BASE-T/100BASE-TX, PoE E/A: 6-poliger Anschlussblock für 4 Alarmein- und -ausgänge Gleichstromeingang, 2 Relais, Line-Ausgang, Line-Eingang, MicroHDMI, RS485/Wiegand
Speicher	Unterstützt microSD-/microSDHC-/microSDXC-Speicherkarten Unterstützt Aufzeichnung auf NAS (Network Attached Storage) Empfehlungen zu SD-Speicherkarten und NAS finden Sie auf axis.com
Betriebs- bedingungen	-40 °C bis +55 °C Relative Luftfeuchtigkeit 10 bis 100 % (kondensierend)
Lager- bedingungen	-40 °C bis +65 °C
Zulassungen	EMV EN 55032 Klasse A, EN 55024, EN 61000-6-2, FCC Teil 15 Abschnitt B Klasse A und Teil C und Abschnitt E Sicherheit IEC/EN/UL 62368-1, IEC/EN/UL 60950-22 Umgebung IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-78, IEC/EN 60529 IP66, IEC/EN 62262 IK08, NEMA 250 Type 4X Andere EN 300330, EN 62311, RSS-Gen, RSS-210, EN 301 489-3, EN 303 348
Abmessungen	H x B x T: 248 x 106 x 51 mm

Gewicht	1,3 kg
Montage- Optionen	Wandhalterung, Wandhalterung mit Kabelführungsrohr, oder versenkte Montage mit AXIS TA8201 Recessed Mount
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör	Installationsanleitung, Torx® TR20-bit, Anschlussklemmenleiste, Verbindungsschutz
Optionales Zubehör	AXIS TA8201 Recessed Mount, AXIS A9801 Security Relay, AXIS T8133 Midspan, AXIS TA8601 Conduit Adapter 3/4" NPS, AXIS TA8801 Clear Dome Cover Weiteres Zubehör finden Sie auf axis.com
Video- Management- Software	Videoverwaltungssoftware von Axis Application Development-Partnern ist verfügbar unter axis.com/vms
Sprachen	Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Russisch, Chinesisch (vereinfacht), Japanisch, Koreanisch, Portugiesisch, Chinesisch (traditionell)
Gewährleistung	Informationen zur dreijährigen Axis Gewährleistung und zur optional erweiterbaren AXIS Gewährleistung finden Sie unter axis.com/warranty .

- a. nur UID
b. Dieses Produkt enthält Software, die vom OpenSSL Project zur Verwendung im
OpenSSL Toolkit entwickelt wurde (openssl.org), sowie kryptografische Software, die
von Eric Young (eyay@cryptsoft.com) geschrieben wurde.

Verantwortung für die Umwelt:

www.axis.com/environmental-responsibility